GUIDE D’ENTRETIEN DU PLANCHER

Revêtements de béton à l’époxy et au polyaspartique

Nettoyage régulier

Balayez ou passez l’aspirateur chaque semaine pour retirer le sable, le gravier et la poussière. Nettoyez au besoin avec une vadrouille douce, de l’eau tiède et un nettoyant à pH neutre compatible avec le revêtement. Rincez les résidus.

Entretien hivernal

Enlevez régulièrement le sel, la neige fondue et les petits cailloux. Évitez de laisser l’eau et les abrasifs s’accumuler pendant plusieurs semaines.

Prévention des rayures

Utilisez des patins protecteurs sous les meubles et les équipements. Ne traînez pas d’objets métalliques ou lourds sur le plancher. Choisissez des tapis compatibles avec le revêtement.

Déversements et produits à éviter

Essuyez rapidement l’huile, l’essence et les produits chimiques. Évitez les solvants agressifs, les poudres abrasives, les brosses métalliques et les nettoyants non approuvés.

Après l’installation

Respectez les délais indiqués par OPAL Surfaces avant de marcher, de stationner ou de laver le plancher. Le temps de durcissement varie selon le produit et la température.

Inspection annuelle

Vérifiez les éclats, les égratignures profondes et les zones qui s’usent. Faites réparer rapidement les dommages pour limiter leur aggravation.

Important : les instructions propres au produit iCoat utilisé et les recommandations remises à l’installation ont priorité sur ce guide général.

FLOOR CARE & MAINTENANCE GUIDE

Epoxy and polyaspartic concrete coatings

Routine cleaning

Sweep or vacuum weekly to remove sand, gravel, and dust. When needed, clean with a soft mop, warm water, and a coating-compatible pH-neutral cleaner. Rinse away residue.

Winter maintenance

Remove road salt, slush, and small stones regularly. Avoid leaving standing water and abrasive debris on the surface for extended periods.

Scratch prevention

Use protective pads under furniture and equipment. Do not drag heavy or metal objects across the floor. Choose mats confirmed compatible with the coating.

Spills and products to avoid

Wipe up oil, gasoline, and chemical spills promptly. Avoid aggressive solvents, abrasive powders, wire brushes, and unapproved cleaning agents.

After installation

Follow the return-to-service times provided by OPAL Surfaces before walking, parking, or washing. Cure time varies by product and temperature.

Annual inspection

Check for chips, deep scratches, or worn areas. Arrange repairs promptly to help prevent further damage.

Important: instructions for the specific iCoat product installed and the aftercare directions provided at installation take priority over this general guide.